

## Nožnicové plošiny batériové

### Genie GS 2046, GS 2646, GS 3246 E-DRIVE

Model	GS™-2046	GS™-2646	GS™-3246
<b>ROZMERY</b>			
Pracovná výška max.	8,13 m	9,96 m	11,78 m
<b>A</b> Výška podlahy koša max.	6,13 m	7,96 m	9,78 m
<b>B</b> Výška podlahy koša min.	1,07 m	1,20 m	1,32 m
<b>C</b> Vonkajšia dĺžka koša	2,26 m	2,26 m	2,26 m
Vonkajšia dĺžka koša - s rozšíreným košom	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Rozšírenie koša	0,91 m	0,91 m	0,91 m
<b>D</b> Šírka koša - vonkajšia	1,16 m	1,16 m	1,16 m
Výška zábradlia	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Výška okopovej hrany	15 cm	15 cm	15 cm
<b>E</b> Celková výška - v transportnej polohe	2,17 m	2,32 m	2,44 m
- so zloženým zábradlím	158 m	1,70 m	1,82 m
<b>F</b> Celková dĺžka - v transportnej polohe	2,44 m	2,44 m	2,44 m
- s rozšíreným košom	3,33 m	3,33 m	3,33 m
<b>G</b> Celková šírka	1,16 m	1,16 m	1,16 m
<b>H</b> Rázvor náprav	1,85 m	1,85 m	1,85 m
<b>I</b> Svetlosť podvozku - zasunutú ochrannú lišty	12 cm	12 cm	12 cm
- vysunutú ochrannú lišty	2,3 cm	2,3 cm	2,3 cm

<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>			
Počet osôb v koši max. (interiér/exteriér)	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Nosnosť koša max.	544 kg	454 kg	318 kg
Nosnosť koša na rozšírenej časti	113 kg	113 kg	113 kg
Pojazd v max. výške	plná výška	plná výška	plná výška
Rýchlosť pojazdu - v transportnej polohe	3,2 km/h	3,2 km/h	3,2 km/h
Rýchlosť pojazdu - vo zdvihutej polohe	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Stúpavosť - v transportnej polohe	25 %	25 %	25 %
Polomer otáčania - vnútorný	-	-	-
Polomer otáčania - vonkajší	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Rýchlosť zdvihu/spúšťanie koša	32 / 26 s	41 / 30 s	53 / 34 s
Ovládanie		proporcionálne	
Pojazd		dvojité predné koleso	
Brzdy		dvojité predné koleso	
Kolesá - plné, neznačkujúce	38 x 13 cm	38 x 13 cm	38 x 13 cm

<b>POHON</b>	
Pohon	24 V (štyri batérie 6 V)
Hydraulický systém	15,1 l

<b>HLADINY HLUKU A VIBRÁCIÍ</b>	
Hladina akustického tlaku (v transportnej polohe)	< 70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovnej pozícii)	< 70 dBA
Vibrácie	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

<b>CELKOVÁ HMOTNOSŤ***</b>			
	1 775 kg	1 971 kg	2 367 kg



