

## Nožnicové plošiny batériové

### Genie GS 4655 E-DRIVE

Model	GS™ - 4655
<b>ROZMERY</b>	
Pracovná výška max.	15,95 m
<b>A</b> Výška podlahy koša max.	13,95 m
<b>B</b> Výška podlahy koša min.	1,64 m
<b>C</b> Vonkajšia dĺžka koša	2,84 m
Vonkajšia dĺžka koša - s rozšíreným košom	4,10 m
Rozšírenie koša	0,91 m
<b>D</b> Šírka koša - vonkajšia	1,35 m
Výška zábradlia	1,10 m
Výška okopovej hrany	15 cm
<b>E</b> Celková výška - v transportnej polohe	2,77 m
- so zloženým zábradlím	1,98 m
<b>F</b> Celková dĺžka - v transportnej polohe	3,11 m
- s rozšíreným košom	4,33 m
<b>G</b> Celková šírka	1,41 m
<b>H</b> Rázvor náprav	2,47 m
<b>I</b> Svetlosť podvozku - zasunuté ochranné lišty	15 cm
- vysunuté ochranné lišty	2 cm
<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>	
Počet osôb v koši max. (interiér/exteriér)	3 / 1
Nosnosť koša max.	350 kg
Nosnosť koša na rozšírenej časti	113 kg
Pojazd v max. výške	plná výška
Rýchlosť pojazdu - v transportnej polohe	3,2 km/h
Rýchlosť pojazdu - vo zdvihutej polohe	0,8 km/h
Stúpavosť - v transportnej polohe	25 %
Polomer otáčania - vnútorný	-
Polomer otáčania - vonkajší	2,29 m
Rýchlosť zdvihu/spúšťanie koša	71 / 41 s
Ovládanie	proporcionálne
Pojazd	dvojité predné koleso
Brzdy	dvojité predné koleso
Kolesá - plné, neznačkujúce	38 x 13 cm
<b>POHON</b>	
Pohon	24 V, 210 Ah
Hydraulický systém	18,5 l
<b>HLADINY HLUKU A VIBRÁCIÍ</b>	
Hladina akustického tlaku (v transportnej polohe)	< 70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovnej pozícii)	< 70 dBA
Vibrácie	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>CELKOVÁ HMOTNOSŤ***</b>	
	3 117 kg



