

Elektrické nožnicové pracovné plošiny

JLG LIFTL 153-12, 180-12

Model	153-12	180-12
ROZMERY		
Výška podlahy koša – zdvihnutý stav	15,30 m	18,00 m
Výška podlahy koša - zložený stav	2,16 m	2,35 m
Výška zábradlia koša	1,10 m	1,10 m
Výška v zloženom stave (sklopené zábradlie)	2,65 m	2,85 m
Rozmery koša	1,16 m × 3,91 m	1,16 m × 2,85 m
Dĺžka plne rozloženého koša	5,40 m	5,40 m
Celková šírka	1,20 m	1,20 m
Celková dĺžka	4,12 m	4,12 m
Rázvor náprav	2,90 m	2,90 m
Svetlá výška	0,24 m	0,24 m
Nosnosť koša	500 kg	500 kg
Nosnosť rozšírenia koša	500 kg	500 kg
Doba zdvihu/spúšťania	70 / 80 s	75 / 85 s
Maximálny pracovný sklon	3 stupne	2 stupne
Brutto hmotnosť vozidla 1	7 300 kg	7 800 kg
Rýchlosť pojazdu– v zloženom stave	2,5 km/h	2,5 km/h
Rýchlosť pojazdu– v zdvihutej polohe	0,7 km/h	0,7 km/h
Stúpavosť	25 %	25 %
Polomer otáčania– vnútorný	1,35 m	1,35 m
Polomer otáčania– vonkajší	4,3 m	4,3 m



Elektrické nožnicové pracovné plošiny

JLG LIFTL 153-12, 180-12

Predbežné špecifikácie

- Pracovná výška od 17 m do 20 m
- Celková šírka 1,20 m
- Manuálne výsuvné rozšírenie koša
- Plné pneumatiky nezanechávajúce stopy
- Ukazovateľ nabitia batérie a počítadlo hodín
- Snímač náklonu
- Kryty ramien nožníc (na ráme podvozku)
- Odnímateľná ovládací skrinka
- Skladacie zábradlie
- Proporcionálne riadenie pojazdu
- Výstraha pojazdu

Štandardné charakteristiky

- Rámy so šírkou 1,20 m spolu s náhonom a riadením predných kolies a s kolesami s veľkým priemerom a pneumatikami nezanechávajúcími stopy, dávajú elektrickej nožnicovej plošine JLG® Liftlux® skvelú mobilitu. K tomu ďalej prispieva i svetlosť nad zemou 0,24 m.
- Uzavreté, bezúdržbové akumulátory s hlbokým cyklom sú pri elektrických nožnicových plošinách série JLG Liftlux namontované na vysúvacej podložke v odolnej oceľovej schránke.
- Palubná, plne automatická 220V, 50A digitálna nabíjačka akumulátorov, napomáha k dosiahnutiu optimálneho výkonu akumulátorov. K tomu prispieva aj funkcia odpojenia pri nízkom napätí, brániace nadmernému vybíjaniu akumulátorov.
- Široké použitie kvalitných európskych komponentov, ako sú motory čerpadiel a hydrauliky v elektrických nožnicových plošinách JLG Liftlux, poskytujú skvelý výkon s vynikajúcou spoľahlivosťou.

Štandardné špecifikácie

- Pneumatiky (plné, gumené, neznačkujúce) 630 x 203
- Brzdy: Automatické - predné hydraulické
- Pojazd: Hydraulický
- Batérie: 8 x 6 V 350 A/h
- Nabíjačka: 50 A Automatická
- Motor čerpadla: 2 x 3,5 kW
- Čerpadlo, jedna sekcia 33 l/min
- Nádrž hydrauliky 55 l

