

## Nožnicové plošiny

### PB Lifttechnik S225-12 E

Technické vlastnosti	S101-12 E	S101-12 E	S131-12 E	S131-12 ES	S151-12 E	S151-12 ES
10,00 – 15,00 m / Typ PB						
ROZMERY						
Prevádzková oblasť	pod strechou / vonku		pod strechou / vonku	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku
Pracovná výška	10,20 m	12,10 m	13,00 m	13,00 m	15,00 m	15,03 m
Výška plošiny	8,20 m	10,10 m	11,00 m	11,00 m	13,00 m	13,03 m
Výška so stiahnutou plošinou	1,38 m	1,52m	1,66m	1,59m	1,86m	1,86m
Pojazd v plnej výške	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nosnosť plošiny	500 kg	350 kg	700 kg	700 kg	550 kg	550 kg
Obsadenie pod strechou/vonku	2 / 2	2 / 2	2 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Celková šírka	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Celková dĺžka	2,80 m	2,80 m	3,00 m	3,28 m	3,00 m	3,28 m
Celková výška v transportnej polohe	1,71 m	1,84 m	1,88 m	1,92 m	2,14 m	2,14 m
Veľkosť plošiny (d x š)	2,70 x 1,19 m	2,70 x 1,19 m	2,90 x 1,19 m	2,90 x 1,19 m	2,90 x 1,19 m	2,90 x 1,19 m
Veľkosť plošiny (d x š) max	3,70 x 1,19 m	3,70 x 1,19 m	3,90 x 1,19 m	3,90 x 1,19 m	3,90 x 1,19 m	3,90 x 1,19 m
Hmotnosť brutto	2 770 kg	2 880 kg	4 549 kg	4 919 kg	5 400 kg	5 940 kg
Motor 8 kW 48 V		8 kW 48 V	8 kW 48 V	8 kW 48 V	8 kW 48 V	8 kW 48 V
Kapacita batérie	200 Ah5	200 Ah5	336 Ah5 Aqua.	336 Ah5 Aqua.	336 Ah5 Aqua.	336 Ah5 Aqua.
Stúpanosť	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Povolený uhol naklonenia (pozdĺžna / priečna os)	1° / 1°	1° / 1°	2° vo vnútri / 1° zvonka	2° podporované: 0,3°	1° / 1°	1° podporované: 0,3°
Zámok diferenciálu	séria	séria	séria	séria	séria	séria
Vyrovnávací systém	-	-	-	autom.	-	autom.

Technické vlastnosti	S171-12 E	S171-12 ES	S195-12 E	S195-12 ES	S225-12 E	S225-12 ES
17,00 – 22,50 m / Typ PB						
ROZMERY						
Prevádzkové oblasti	interiér	pod strechou / vonku	interiér	pod stechou/ vonku	interiér	pod strechou / vonku
Pracovná výška	17,10 m	17,10 m	19,60 m	19,60 m	22,50 m	22,50 m
Výška plošiny	15,10 m	15,10 m	17,60 m	17,60 m	20,50 m	20,50 m
Výška so stiahnutou plošinou	2,08 m	2,08 m	2,29 m	2,29 m	2,53 m	2,53 m
Pojazd v plnej výške	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nosnosť plošiny	400 kg	400 kg	600 kg	600 kg	450 kg	450 kg
Obsadenie pod strechou/vonku	2 / -	2 / 2	2 / -	2 / 2	2 / -	2 / 2
Celková šírka	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Celková dĺžka	3,00 m	3,28 m	4,16 m	4,49 m	4,16 m	4,49 m
Celková výška v transportnej polohe	2,36 m	2,36 m	2,65 m	2,65 m	2,91 m	2,91 m
Veľkosť plošiny (d x š)	2,90 x 1,19 m	2,90 x 1,19 m	3,98 x 1,19 m	3,98 x 1,19 m	3,98 x 1,19 m	3,98 x 1,19 m
Veľkosť plošiny (d x š) max	3,90 x 1,19 m	3,90 x 1,19m	5,48 x 1,19 m	5,48 x 1,19 m	5,48 x 1,19 m	5,48 x 1,19 m
Hmotnosť brutto	5 370 kg	5 710 kg	8 820 kg	9 360 kg	9 750 kg	10 290 kg
Motor	8 kW 48 V	8 kW 48 V	16 kW 48 V	16 kW 48 V	16 kW 48 V	16 kW 48 V
Kapacita batérie	336 Ah5 Aqua.	336 Ah5 Aqua.	560 Ah5 Aquamatik		560 Ah5 Aquamatik	
Stúpanosť	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Povolený uhol naklonenia (pozdĺžna / priečna os)	1,5° / 1,5°	1,5° podporované: 0,3°	1,5° / 1,5°	1,5° podporované: 0,3°	1,5° / 1,5°	1,5° podporované: 0,3°
Zámok diferenciálu	séria	séria	séria	séria	séria	séria
Vyrovnávací systém	-	autom.	-	autom.	-	autom.

## Nožnicové plošiny

### PB Lifftechnik S225-12 E



#### Prevádzkové štandardy

Proporčné ovládanie (jazda / zdvih / spúšťanie)
Uhol riadenia 90 stupňov
Plne automatická nabíjačka, umožňuje vyrovňovanie
Plná ochrana batérií pri vybíjaní
Pneumatiky nezanechávajúce stopy
Skladacie zábradlie
Zdvíhacie oká
Zásuvka ovládača na plošine a podvozku
Riadiaca doska na základnom ráme
Obmedzenie pracovnej výšky (1 / 1 m)
Počítadlo prevádzkových hodín

#### Technické normy

Vyrobené podľa smernice o motoroch EG 98/37/EG
Skúšané a schválené podľa DIN EN 280 / Značka CE
Dvojitý nožnicový systém/valec umiestnený v strede
S teflónovou vrstvou, bez údržby
Proporcionálne otáčky motora
Náhon na všetky kolesá
Odpružené brzdy
Dvojprocesorový riadiaci systém
Práškový lak
Ochrana proti korózii

#### Bezpečnostné štandardy

Riadenie náklonu - automatické zastavenie zdvíhu
Kontrola hmotnosti (trvalá) pre plošinu
Kontrola hmotnosti (trvalá) pre nožnicový systém
Ochrana proti rozdrteniu na systéme zdvíhu
Núdzová prevádzka elektrická i manuálna
Ochranné lišty
Doplňkový hlavný spínač batérie na podvozku

mateco Slovakia s.r.o., Hronská 27, 962 31 Sliač | tel.: +421 (0)45 5410763 | e-mail: info@matecoslovakia.sk

Bratislava  
Triblavinská 3191 (areál Autolandia)  
900 25 Chorvátsky Grob  
Mobil: +421 (0)915 847 148

Nitra  
Štúrová 148 (areál DYNAMIK)  
949 01 Nitra  
Mobil: +421 (0)918 925 230

Sliač  
Hronská 27  
962 31 Sliač  
Mobil: +421 (0)945 351 301

Žilina  
Štrková 19  
010 09 Žilina  
Mobil: +421 (0)945 351 300

Prešov  
Petrovianska 32  
080 05 Prešov  
Mobil: +421 (0)945 351 302