

Nožnicové plošiny

PB séria TOP 16 / 1,60 m šírka / elektrické

Technické vlastnosti	S131-16 E	S131-16 ES	S131-16 ES LP (mega plošina)
13,00 m / Typ PB	ROZMERY		
Prevádzková oblasť	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku
Pracovná výška	13,00 m	12,99 m	13,04 m
Výška plošiny	11,00 m	10,99 m	11,04 m
Výška so stiahnutou plošinou	1,64 m	1,64 m	1,70 m
Pojazd v plnej výške	Áno	Áno	Áno
Nosnosť plošiny	700 kg	700 kg	500 kg
Obsadenie pod strechou / vonku	2 / 2	4 / 4	2 / 2
Celková šírka	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Celková dĺžka	3,18 m	3,46 m	4,13 m
Celková výška v transportnej polohe	1,93 m	1,93 m	1,98 m
Veľkosť plošiny (d x š)	3,08 x 1,58 m	3,08 x 1,58 m	4,11 x 1,58 m
Veľkosť plošiny (d x š) max	4,08 x 1,58 m	4,08 x 1,58 m	6,36 x 1,58 m
Hmotnosť brutto	5 023 kg	5 300 kg	5 530 kg
Motor	8 kW 48 V	8 kW 48 V	8 kW 48 V
Kapacita batérie	400 Ah5	400 Ah5	400 Ah5
Stúpavosť	25 %	25 %	25 %
Povolený uhol naklopenia (pozdĺžna / priečna os)	2° / 2°	2° / 2°	2° / 2°
Zámok diferenciálu	séria	séria	séria
Vyrovnávací systém	-	autom.	autom.

Technické vlastnosti	S151-16 E	S151-16 ES	S171-16 E	S171-16 ES
15,00 – 17,00 m / Typ PB	ROZMERY			
Prevádzková oblasť	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku	pod strechou / vonku
Pracovná výška	15,00 m	14,94 m	17,03 m	17,10 m
Výška plošiny	13,00 m	12,94 m	15,03 m	15,10 m
Výška so stiahnutou plošinou	1,84 m	1,84 m	2,06 m	2,06 m
Pojazd v plnej výške	Áno	Áno	Áno	Áno
Nosnosť plošiny	550 kg	550 kg	400 kg	400 kg
Obsadenie pod strechou / vonku	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Celková šírka	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Celková dĺžka	3,18 m	3,46 m	3,18 m	3,46 m
Celková výška v transportnej polohe	2,12 m	2,12 m	2,34 m	2,34 m
Veľkosť plošiny (d x š)	3,08 x 1,58 m	3,08 x 1,58 m	3,08 x 1,58 m	3,08 x 1,58 m
Veľkosť plošiny (d x š) max	4,08 x 1,58 m	4,08 x 1,58 m	4,08 x 1,58 m	4,08 x 1,58 m
Hmotnosť brutto	4 988 kg	5 480 kg	5 512 kg	5 984 kg
Motor	8 kW 48 V	8 kW 48 V	8 kW 48 V	8 kW 48 V
Kapacita batérie	400 Ah5	400 Ah5	400 Ah5	400 Ah5
Stúpavosť	25 %	25 %	25 %	25 %
Povolený uhol naklopenia (pozdĺžna / priečna os)	2° / 2°	2° / 2° podporované 0,3°	1,5° / 1,5°	1,5° / 1,5° podporované 0,3°
Zámok diferenciálu	séria	séria	séria	séria
Vyrovnávací systém	-	autom.	-	autom.

Nožnicové plošiny

PB série TOP 16 / 1,60 m šírka / elektrické



Prevádzkové štandardy

Proporčné ovládanie (jazda / zdvih / spúšťanie)
Uhol riadenia 90 stupňov
Plne automatická nabíjačka, umožňuje vyrovnanie
Plná ochrana batérií pri vybíjaní
Pneumatiky nezanechávajúce stopy
Skladacie zábradlie
Zdvíhacie oká
Zásuvka ovládača na plošine a podvozku
Riadiaca doska na základnom ráme
Obmedzenie pracovnej výšky (1 / 1 m)
Počítadlo prevádzkových hodín

Technické normy

Vyrobené podľa smernice o motoroch EG 98/37/EG
Skúšané a schválené podľa DIN EN 280 / Značka CE
Dvojtypý nožnicový systém/válec umiestnený v strede
S teflónovou vrstvou, bez údržby
Proporcionálne otáčky motora
Náhon na všetky kolesá
Odpružené brzdy
Dvojprocesorový riadiaci systém
Práškový lak
Ochrana proti korózii

Bezpečnostné štandardy

Riadenie náklonu - automatické zastavenie zdvihu
Kontrola hmotnosti (trvalá) pre plošinu
Kontrola hmotnosti (trvalá) pre nožnicový systém
Ochrana proti rozdrteniu na systéme zdvihu
Núdzová prevádzka elektrická i manuálna
Ochranné lišty
Doplňkový hlavný spínač batérie na podvozku

mateco Slovakia s.r.o., Hronská 27, 962 31 Sliach | tel.: +421 (0)45 5410763 | e-mail: info@matecoslovakia.sk

Bratislava
Triblavinská 3191 (areál Autolandia)
900 25 Chorvátsky Grob
Mobil: +421 (0)915 847 148

Nitra
Štúrová 148 (areál DYNAMIK)
949 01 Nitra
Mobil: +421 (0)918 925 230

Sliach
Hronská 27
962 31 Sliach
Mobil: +421 (0)945 351 301

Žilina
Štrková 19
010 09 Žilina
Mobil: +421 (0)945 351 300

Prešov
Petroviarska 32
080 05 Prešov
Mobil: +421 (0)945 351 302